RAYMONT AB

ARCTICA

FÖNSTER OCH DÖRRAR I TRÄ & TRÄ/ALU

NYHET
ARCTICA

RAYMONT AB

TRÄ & TRÄ/ALU

NDVK
NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL
SERTIFISERT

FSC
www.fsc.org

För att vi vet vad som krävs i ett nordiskt klimat.

Energieffektivt. Modernt. Hållbart.

www.raymont.se

ARCTICA

Profil & U-värde

Välj ditt träfönster:

TRÄ:	U-värde:
95 mm karm: 2-glas	1,4
95 mm karm: 3-glas	1,1
109 mm karm: 3-glas	0,88

*Bild: TRÄ 2-glas

RAYMONT AB

Lägg gärna till aluminiumbeklädnad för ett underhållsfritt fönster!

TRÄ/ALU:	U-värde:
106 mm karm: 2-glas	1,3
106 mm: karm: 3-glas	1,0
120 mm karm: 3-glas	0,85

*Bild: TRÄ/ALU 3-glas

NDVK NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL SERTIFISERT

FSC www.fsc.org

Energieffektivt. Modernt. Hållbart.

www.raymont.se

ARCTICA

Vridfönster

Vridfönster. Vilket underverk! En svensk, numera klassiker i både nya och äldre villor. Fönstret kan med fördel vridas 180 grader utanför fasaden, och har ett vädringsläge på ca 10 cm i underkant. Allt för att underlätta för både vädring och putsning. Ett säkert fönster med barnspärr som standard. Detta försvårar även för inbrottstjuven som vill ta sig in.

Våra vridfönster kan dessutom tillveras i stora modulstorlekar, tack vare SPILKAs gångjärn. Kan fås i flerluft.

Beställ en kulör som är spännande, eller klassisk vit.
Färgkombinationerna är oändliga, speciellt med aluminiumbeklädnad.
ARCTICA vridfönster har allt för att göra ett fönster både estetiskt tilltalande och energieffektivt.

*på bild: tillval dolda gångjärn

RAYMONT AB

Teknisk specifikation:

Produkt: Utåtgående glidhängt vridfönster

Material: Lamellimmad fingerskarvad sibirisk furu

Utförande: 1-, 2- eller flerluft

Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4, 4/18/4/18/4

Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,

TRÄ/ALU 106mm eller 120mm

Standard ytbehandling alu: vit RAL (9010)

Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit (RAL 9010)

Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-kulör

Gångjärn: SPILKA

Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval, dolda gångjärn

ARCTICA

RAYMONT AB

ARCTICA

Sidohängda fönster

Ett sidohängt fönster passar både i den moderna villan och i den gamla Skånelängan. Ett klassiskt fönster som kan anpassas efter ditt hus. Välj mellan gammeldags haspar eller modernare handtag.

Sidohängda, utåtgående fönster kan tillverkas i flerluft, något som är populärt, både i stugan och villan. Öppnas utåt, för din enkelhet.

För ett klassiskt utseende väljs spröjs och haspar, för ett modernt - handtag och en stilren kulör. Välj trä med aluminiumbeklädnad för ett underhållsfritt fönster, eller målat trä - för den som vill vara ombytlig i framtiden med kulören.

Oavsett, ett hållbart och energieffektivt fönster.

RAYMONT AB

Teknisk specifikation:

Produkt: Sidohängda, utåtgående fönster

Utförande: 1-, 2- , 3- eller 4-luft

Material: Lamellimmad fingerskarvad sibirisk furu

Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4, 4/18/4/18/4

Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,

TRÄ/ALU 106mm eller 120mm

Standard ytbehandling alu: vit RAL (9010)

Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit (RAL 9010)

Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-kulör

Gångjärn: SPILKA

Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval, dolda gångjärn

ARCTICA

RAYMONT AB

ARCTICA

Fönsterdörrar

Våra fönsterdörrar är gjorda för att hålla. Med slitstarka gångjärn, dörrbroms och hållbar tröskel kan vi säkerställa att du kommer att ha glädje av produkten i många år.

Välj mellan enkel- eller parutförande och hur du önskar ha det med lås och handtag. För maximalt ljusinsläpp och extra säkerhet väljs helglasad dörr med härdat glas, eller panel nedtill som linjerar med valfri höjd på närliggande fönster.

Hur vill du ha din dörr?

RAYMONT AB

Teknisk specifikation:

Produkt: Sidohängd, utåtgående dörr

Utförande: Enkel- eller parutförande, helglas eller med panel

Material: Lamellimmad fingerskarvad sibirisk furu

Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4, 4/18/4/18/4

Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,

TRÄ/ALU 106mm eller 120mm

Standard ytbehandling alu: vit RAL (9010)

Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit (RAL 9010)

Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-kulör

Gångjärn: SPILKA

Handtag/lås: ASSA ABLOY TrioVing

Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval, handtags- och låsalternativ

Tröskel: Låg ektröskel 25mm med aluminium/hög tröskel 57mm

Övrigt: Dörrbroms i handtag

ARCTICA

RAYMONT AB

ARCTICA

Fasta fönster

Ett fast fönster innebär att glaset är monterat i karm istället för båge. Det är ej öppningsbart och passar bra där man vill maximera ljusinsläppet.

En stark fördel med fasta fönster är friheten att skapa den estetiska form man behöver i sin villa och att fönstret kan tillverkas i stora modulstorlekar. Prisbilden är också lägre på ett fast-, än ett öppningsbart fönster.

Fasta fönster kan tillverkas i friform, till exempel som runda eller triangelformade fönster och går även att kombinera i flerluft, där man vill skapa sektioner av flera fönster.

RAYMONT AB

Teknisk specifikation:

Produkt: Fastkarmsfönster

Material: Lamellimmad fingerskarvad sibirisk furu

Utförande: 1-, 2- eller 3-luft. Även flerluft och specialformer

Glas: 2-glas; 4/12/4, 3-glas; 4/12/4/12/4, 4/18/4/18/4

Karmdjup: TRÄ 95mm eller 109mm,

TRÄ/ALU 106mm eller 120mm

Standard ytbehandling alu: vit RAL (9010)

Standardkulör trä: vit (NCS S 0502Y) /vit (RAL 9010)

Kulörtillval: TRÄ: valfri NCS S-kulör/RAL-kulör/lasyr. ALU-beklädnad: valfri RAL-kulör

Tillval: Spaltventil, spröjs, poster, glasval

RAYMONT AB

Kontakta oss för offert på ditt fönsterbyte!

Mejl: info@raymont.se
Tel: 0435-355 00